

# Verschiedene Seitentypen

- [News](#)
- [Standort](#)
- [Veranstaltung](#)

# News

Priorität	Name	Typ	Bemerkung
muss	id	varchar 50	unique numerische/alphanumerische id aus Partner System
muss	titel	varchar 100	Titel der Newsmeldung
kann	textlead	varchar 1000	Falls die Nachricht über einen Lead verfügt kann diese hier angegeben werden. (Wird fett oberhalb von textmobile dargestellt)
muss	textmobile	varchar 10000	Nachrichtentext. (Für Längere Texte wird empfohlen, die ersten 2-3 Sätze in diesem Feld zu speichern und zusätzlichen den ganzen Text im Feld Text)
kann	text	varchar 30000	Falls zusätzlich eine ausführlichere Version des Textes vorhanden ist kann diese im Feld abgelegt werden. In der mobile Ansicht wird dann unter dem textmobile ein Textlink mit "mehr" angezeigt.
kann	url_bild	varchar 255	Verweis (URL) auf Bild (jpg, min. grösse 1000 px Breite optimalerweise) <b>HINWEIS:</b> Element kann mehrmals vorkommen (Slideshow) Kann optional folgendes Attribut enthalten: <code>Legende</code> : optionale Bildunterschrift
kann	url_dokument	varchar 255	Verweis (URL) auf Dokument (pdf, doc, xls, ppt...). Datei wird dabei auf mopage Server abgelegt, deshalb ist die Dateigrösse je nach mopage Version limitiert. <b>HINWEIS:</b> Element kann mehrmals vorkommen und Kann optional folgendes Attribut enthalten: <code>Legende</code> : Alternativer Dokumententitel
soll	rubrik	varchar 100	Es sind mehrere Elemente <code>&lt;rubrik&gt;</code> möglich pro <code>&lt;item&gt;</code> .
kann	url_web	varchar 1000	Referenzweblink zur Nachricht für Computer Bildschirme. Inkl. <code>http://</code>
kann	url_mobile	varchar 1000	Referenzweblink zur Nachricht für mobile Endgeräte. Inkl. <code>http://</code>
kann	keyword	varchar 1000	Es sind mehrere Elemente möglich. Die Gesamtlänge aller Keywords muss < 1000 Zeichen sein (Rest wird abgeschnitten). Keywords dienen zur Auffindbarkeit in der Suche und werden nicht sichtbar dargestellt.

Priorität	Name	Typ	Bemerkung
kann	datumprio	datetime	Datum für Darstellung auf Newsbeitrag und Sortierkriterium in Form <code>2021-11-23 14:15:00</code> Das Element kann optional das Attribut <code>verstecken="1"</code> beinhalten, falls das Datum nicht ausgegeben werden soll

### Wichtig:

- Damit die Newsseiten zeitgesteuert aufgeschaltet werden können, muss im `<import>` Element das Attribut `datumvon` und `datumbis` gesetzt werden. Siehe [XML Aufbau](#).
- Soll die Nachricht nicht nach einer bestimmten Zeit ausgeblendet werden muss „datumbis“ nicht geliefert werden

### Beispiel:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<import partner="Partner AG" partnerid="99" password="xyz012" importid="1">
  <item status="1" suchbar="1" datumvon="2010-09-03 12:30:00" datumbis="2011-02-13 18:45:00"
mutationsdatum="2011-12-13 00:0:00">
  <id>01</id>
  <titel>Titel der Nachricht</titel>
  <textmobile>Nachrichtentext</textmobile>
  <textlead>Leadtext</textlead>
  <text>Das ist der längere Text für online</text>
  <url_bild legende="Kirche beim Dorfzentrum">http://path.to/image.jpg</url_bild>
  <url_dokument legende="Preisliste
PDF">http://www.server.com/thefile.pdf</url_dokument>
  <url_web>http://www.derlink.ch</url_web>
  <url_mobile>http://m.derlink.ch</url_web>
  <rubrik>Informatik</rubrik>
  <rubrik>Aktuelles</rubrik>
  <keyword>informatik</keyword>
  <keyword>computer</keyword>
  <datumprio verstecken="1">2021-11-23 14:15:00</datumprio>
</item>
</import>
```

# Standort

Priorität	Name	Typ	Bemerkung
muss	id	varchar 50	unique numerische/alphanumerische id aus Partner System
muss	titel	varchar 100	Titel der Seite
kann	textlead	varchar 1000	Falls die Nachricht über einen Lead verfügt kann diese hier angegeben werden. (Wird fett oberhalb von textmobile dargestellt)
muss	textmobile	varchar 10000	Nachrichtentext. (Für Längere Texte wird empfohlen, die ersten 2-3 Sätze in diesem Feld zu speichern und zusätzlichen den ganzen Text im Feld Text)
kann	text	varchar 30000	Falls zusätzlich eine ausführlichere Version des Textes vorhanden ist kann diese im <code>&lt;text&gt;</code> Feld abgelegt werden. In der mobile Ansicht wird dann unter dem textmobile ein Textlink mit "mehr" angezeigt.
kann	url_bild	varchar 255	Verweis (URL) auf Bild (jpg, min. grösse 1000 px Breite optimalerweise)  <b>HINWEIS:</b> Element kann mehrmals vorkommen (Slideshow) Kann optional folgendes Attribut enthalten: <code>Legende</code> : optionale Bildunterschrift
kann	url_web	varchar 1000	Referenzweblink zur Nachricht für Computer Bildschirme. Inkl. <code>http://</code>
kann	url_mobile	varchar 1000	Referenzweblink zur Nachricht für mobile Endgeräte. Inkl. <code>http://</code>
kann	keyword	varchar 1000	Es sind mehrere Elemente <code>&lt;keyword&gt;</code> möglich. Die Gesamtlänge aller Keywords muss < 1000 Zeichen sein (Rest wird abgeschnitten). Keywords dienen zur Auffindbarkeit in der Suche und werden nicht sichtbar dargestellt.
muss	adresse	varchar 255	Strasse und Hausnummer
kann	adresse_zusatz	varchar 255	
muss	plz	varchar 50	
muss	ort	varchar 255	

Priorität	Name	Typ	Bemerkung
muss	land_iso	varchar 2	2stellig. Beispiel: ch
kann	land	varchar 255	Land ausgeschrieben
kann	hauptrubrik	varchar 100	Übergeordnete Rubrik für <code>&lt;rubrik&gt;</code> . Hauptrubrikname steht dabei im Attribut name: <code>&lt;hauptrubrik name="blabla"&gt;</code> . Mehrere möglich.
kann	rubrik	varchar 100	Es sind mehrere Elemente <code>&lt;rubrik&gt;</code> möglich pro <code>&lt;item&gt;</code> . Entweder direkt als Subelement von <code>&lt;item&gt;</code> oder gegliedert als Subelement von oben beschriebener <code>&lt;hauptrubrik&gt;</code>
soll	telefon1	varchar 255	Internationales Format <code>+41522030283</code> empfohlen
kann	telefon2	varchar 255	Internationales Format <code>+41522030283</code> empfohlen
kann	telefon3	varchar 255	Internationales Format <code>+41522030283</code> empfohlen
kann	mobile	varchar 255	Mobiltelefon-Nummer, internationales Format <code>+41522030283</code> empfohlen
soll	email	varchar 500	E-Mail Adresse der Location zur Kontaktaufnahme
soll	oeffnungszeiten	varchar 255	
kann	firma	varchar 255	Wenn Leer wird der Objekt-Titel verwendet. Alternativ kann anstelle einer Firma auch eine Person spezifiziert werden.
kann	vorname	varchar 255	Ansprechperson Vorname
kann	name	varchar 255	Ansprechperson Nachname
kann	sex	varchar 1	M oder F
kann	abteilung	varchar 255	Abteilung z.B. Verkauf
kann	fax	varchar 255	Internationales Format <code>+41522030283</code> empfohlen
kann	oev	varchar 255	ÖV Beschreibung
kann	longitude	float	geogr. Länge (WGS84-Koordinaten, wird wenn leer von mopage Server gesucht)
kann	latitude	float	geogr. Breite (WGS84-Koordinaten, wird wenn leer von mopage Server gesucht)

Priorität	Name	Typ	Bemerkung
kann	facebook	varchar 255	Facebook URL
kann	twitter	varchar 255	Twitter Account/Url
kann	skype	varchar 255	Skype Name
kann	linkedin	varchar 255	LinkedIn Account/Url
kann	googleplus	varchar 255	Google+ URL
kann	xing	varchar 255	XING Account/Url

### Beispiel:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<import partner="Partner AG" partnerid="99" passwort="xyz012" importid="1">
  <item status="1" suchbar="1" mutationsdatum="2011-12-13 00:0:00">
    <id>01</id>
    <titel>Steueramt</titel>
    <adresse>Sonnenstr. 12</adresse>
    <plz>5004</plz>
    <ort>Sonnenberg</ort>
    <land_iso>ch</land_iso>
    <hauptrubrik name="Ämter">
      <rubrik>Geld</rubrik>
      <rubrik>Steuern</rubrik>
      <rubrik>allgemein</rubrik>
    </hauptrubrik>
    <hauptrubrik name="Stadt">
      <rubrik>Gemeindehaus</rubrik>
      <rubrik>Stock 2</rubrik>
    </hauptrubrik>
    <rubrik>Finanzen</rubrik>
    <telefon1>+41522000001</telefon1>
    <email>email@domain.com</email>
    <oeffnungszeiten>Mo-Do, 8.00 - 17.30h, FR, 7:00 - 19:00 </oeffnungszeiten>
    <textmobile>Haben Sie Steuerfragen? Wir helfen Ihnen gerne.</textmobile>
    <url_web>http://www.gemeinde-sonnenberg.ch</url_web>
    <url_mobile>http://m.gemeinde-sonnenberg.ch</url_mobile>
    <firma>Gemeindeverwaltung Sonnenberg</firma>
```

```
<vorname>Simon</vorname>
<name>Wetter</name>
<sex>M</sex>
<abteilung>Steueramt</abteilung>
<mobile>+41791112233</mobile>
<fax>+41522000003</fax>
<adresse_zusatz>Geb. 15a</adresse_zusatz>
<land>Schweiz</land>
<textlead>Leadtext der Seite</textlead>
<url_bild legende="Kirche beim Dorfzentrum">http://path.to/image.jpg</url_bild>
<url_bild>http://path.to/image2.jpg</url_bild>
<url_bild>http://path.to/image3.jpg</url_bild>
<oev>Busslinie 5b Hatestelle Bergli</oev>
<longitude>8.56235684</longitude>
<latitude>47.5985655</latitude>
<keyword>Steuern</keyword>
<attribut id="1" skalawert="3">weiterführende Info zu diesem Attribut</attribut>
<attribut id="3" skalawert="5">weiterführende Info zu jenem Attribut</attribut>
<attribut id="8" skalawert="2">weiterführende Info und hierzu</attribut>
```

```
</item>
```

```
</import>
```

# Veranstaltung

Priorität	Name	Typ	Bemerkung
muss	id	varchar 50	unique numerische/alphanumerische id aus Partner System
muss	titel	varchar 100	Titel der Seite
kann	textlead	varchar 1000	Falls die Nachricht über einen Lead verfügt kann diese hier angegeben werden. (Wird fett oberhalb von textmobile dargestellt)
muss	textmobile	varchar 10000	Nachrichtentext. (Für Längere Texte wird empfohlen, die ersten 2-3 Sätze in diesem Feld zu speichern und zusätzlichen den ganzen Text im Feld Text)
muss	termin		Kann mehrmals vorkommen. Wenn es sich um einen ganztägigen Termin handelt, muss im Element <code>&lt;termin&gt;</code> das Attribut <code>allday="1"</code> gesetzt sein. Dieses Element enthält jeweils folgende 2 Subelemente <code>von</code> und <code>bis</code> :
	von	datetime 255	Startdatum Event, zB <code>2010-11-11 12:15:00</code>
	bis	datetime 255	Enddatum Event, zB <code>2011-11-11 15:30:00</code> Ist das Ende nicht bekannt, soll das Enddatum gleich wie das Startdatum gesetzt werden. Somit wird der Termin nur punktuell angezeigt.
kann	text	varchar 30000	Falls zusätzlich eine ausführlichere Version des Textes vorhanden ist kann diese im <code>&lt;text&gt;</code> Feld abgelegt werden. In der mobile Ansicht wird dann unter dem textmobile ein Textlink mit "mehr" angezeigt.
kann	url_bild	varchar 255	Verweis (URL) auf Bild (jpg, min. grösse 1000 px Breite optimalerweise) <b>HINWEIS:</b> Element kann mehrmals vorkommen (Slideshow) Kann optional folgendes Attribut enthalten: <code>Legende</code> : optionale Bildunterschrift
kann	url_web	varchar 1000	Weblink mit zusätzlichen Informationen, inkl. <code>http://</code>
kann	url_mobile	varchar 1000	Weblink mobile optimiert für zusätzliche Informationen, inkl. <code>http://</code>

Priorität	Name	Typ	Bemerkung
kann	keyword	varchar 1000	Es sind mehrere Elemente möglich. Die Gesamtlänge aller Keywords muss < 1000 Zeichen sein (Rest wird abgeschnitten). Keywords dienen zur Auffindbarkeit in der Suche und werden nicht sichtbar dargestellt.
kann	hauptrubrik	varchar 100	Übergeordnete Rubrik für <code>&lt;rubrik&gt;</code> . Hauptrubrikname steht dabei im Attribut name: <code>&lt;hauptrubrik name="blabla"&gt;</code> . Mehrere möglich.
kann	rubrik	varchar 100	Es sind mehrere Elemente <code>&lt;rubrik&gt;</code> möglich pro <code>&lt;item&gt;</code> . Entweder direkt als Subelement von <code>&lt;item&gt;</code> oder gegliedert als Subelement von oben beschriebener <code>&lt;hauptrubrik&gt;</code>
kann	referenzort	varchar 50	Referenz ID auf Event Location. (Siehe 3.2 Standort)
kann	abo		Falls Event abonniert werden sollen kann, können hier die Vorlaufzeit und die Benachrichtigungstexte definiert werden. Das Element <code>&lt;abo&gt;</code> kann das Attribut <code>vorlaufzeit</code> beinhalten, Vorlaufzeit in Minute für die Benachrichtigung (wenn nicht gesetzt, gilt der Fallback 1440 Minuten, also 1 Tag). enthält folgende Subelemente <code>textlang</code> und <code>textkurz</code> :
	textkurz	varchar 130	Text für Push Benachrichtigung. Kann folgende Platzhalter enthalten: <code>{datum}</code> = Veranstaltungsdatum <code>{titel}</code> = Titel dieses Events
	textlang	varchar 5000	Text für Email Benachrichtigung. Kann folgende Platzhalter enthalten: <code>{datum}</code> = Veranstaltungsdatum <code>{titel}</code> = Titel dieses Events <code>{link}</code> = Link auf diese Seite
<b>kann</b>	<b>veranstaltungsor t</b>		<b>Ort/Lokalität, an dem der Event stattfindet (erzeugt eigenen Datensatz). Beinhaltet folgende Subelemente:</b>
muss	titel	varchar 100	Titel der Seite
muss	adresse	varchar 255	Strasse und Hausnummer
muss	plz	varchar 50	
muss	ort	varchar 255	

Priorität	Name	Typ	Bemerkung
kann	Alle weiteren Elemente von <a href="#">Standort</a>		

### Anmerkungen:

Abgelaufene Events werden automatisch entfernt

Beispiel:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<import partner="Partner AG" partnerid="99" password="xyz012" importid="1">
  <item status="1" suchbar="1" mutationsdatum="2011-12-13 00:0:00">
    <id>01</id>
    <titel>Jahresparty</titel>
    <termin allday="1">
      <von>2011-08-06 00:00:00</von>
      <bis>2011-08-06 23:59:00</bis>
    </termin>
    <termin>
      <von>2011-04-06 11:00:00</von>
      <bis>2011-04-08 12:15:00</bis>
    </termin>
    <referenzort>1234</referenzort>
    <textmobile>Das Event findet bei jeder Witterung statt. Natürlich wie immer 2x im
Jahr.</textmobile>
    <rubrik>Museum</rubrik>
    <rubrik>Kultur</rubrik>
    <rubrik>Musik</rubrik>
    <textlead>Wir laden euch herzlich ein!</textlead>
    <url_bild legende="Kirche beim Dorfzentrum">http://path.to/image.jpg</url_bild>
    <url_web>http://www.derlink.ch</url_web>
    <url_mobile>http://m.derlink.ch</url_mobile>
    <keyword>Event</keyword>
    <abo vorlaufzeit="1440">
      <textkurz>Der Event '{titel}' findet am {datum} statt</textkurz>
      <textlang>Guten Tag\n\nDer Event '{titel}' findet am {datum} statt. Es wäre schön,
Sie am Anlass begrüßen zu dürfen!\n\n {link}</textlang>
    </abo>
    <veranstaltungsort>
      <titel>Steueramt</titel>
```

<adresse>Sonnenstr. 12</adresse>  
<plz>5004</plz>  
<ort>Sonnenberg</ort>  
<telefon1>+41522000001</telefon1>  
<email>email@domain.com</email>  
<oeffnungszeiten>Mo-DO, 8.00 - 17.30h, FR, 7:00 - 19:00 </oeffnungszeiten>  
<url\_web>http://www.gemeinde-sonnenberg.ch</url\_web>  
<mobile>+41791112233</mobile>  
<fax>+41522000003</fax>  
<adresse\_zusatz>Geb. 15a</adresse\_zusatz>  
<land>Schweiz</land>  
<textlead>Leadtext der Seite</textlead>  
<url\_bild>http://path.to/image.jpg</url\_bild>  
<oev>Busslinlie 5b Hatestelle Bergli</oev>  
<longitude>8.56235684</longitude>  
<latitude>47.5985655</latitude>  
</veranstaltungsart>

</item>

</import>